

Zieheinheiten für Subducts



Zieheinheiten zum Einziehen von einzelnen in kurze Rohrstrecken. Bestehend aus: Aus der Zieheinheit für 5 Subducts können auch andere selbst zusammengestellt werden.

- Schraub-Verbindungsglied, Verbindungsseile und Messing-Einschraubnippel.
- Die vom Hersteller der Subducts genannten zulässigen Zugkräfte einhalten!
- Unter Berücksichtigung der Reibung und der zul. Zugkräfte können bis 300 m erreicht werden.
- Bei starker Rohrfüllung können die Einziehlängen wesentlich kürzer sein.

Code	Type	Subducts	Für Rohr-I-Ø	kg
273.980.1	ZE 1/101	1 x Ø 10/8 oder Ø 12/8 mm	min. 28	0,083
273.980.2	ZE 2/101	2 x Ø 10/8 oder Ø 12/8 mm	min. 28	0,130
273.980.3	ZE 3/101	3 x Ø 10/8 oder Ø 12/8 mm	min. 28-41	0,180
273.980.4	ZE 4/101	4 x Ø 10/8 oder Ø 12/8 mm	min. 28-41	0,225
273.980.5	ZE 5/101	5 x Ø 10/8 oder Ø 12/8 mm	min. 41	0,275
273.981.1	ZE 1/121	1 x Ø 12/10 oder Ø 14/10 mm	min. 28	0,083
273.981.2	ZE 2/121	2 x Ø 12/10 oder Ø 14/10 mm	min. 28	0,130
273.981.3	ZE 3/121	3 x Ø 12/10 oder Ø 14/10 mm	min. 28-41	0,180
273.981.4	ZE 4/121	4 x Ø 12/10 oder Ø 14/10 mm	min. 28-41	0,225
273.981.5	ZE 5/121	5 x Ø 12/10 oder Ø 14/10 mm	min. 41	0,275