

Ziehköpfe für Mikrorohre



Ziehköpfe zum Einziehen von gebündelten Subducts in kurze Rohrstrecken. Glocke aus Edelstahl, Zugöse aus Stahl.

- Die vom Hersteller der Subducts genannten zulässigen Zugkräfte einhalten!
- Unter Berücksichtigung der Reibung und der zul. Zugkräfte können bis 300 m erreicht werden.
- Bei starker Rohrfüllung können die Einziehlängen wesentlich kürzer sein.

Code	Type	Subducts	Im Zentrum	Zugkopf-Ø	Rohr-l-Ø	kg
273.951.3	ZK 24/07	24 x Ø 7x1,50		48,5	min. 55,0	0,560
273.953.3	ZK 18/07	18 x Ø 7x1,50		36	min. 40,8	0,370
273.953.5	ZK 14/07	14 x Ø 7x1,50		36	min. 40,8	0,350
273.954.3	ZK 10/07X	10 x Ø 7x1,50	1xØ 14,0x2,00	35	min. 32,6	0,350
273.956.3	ZK 10/07	10 x Ø 7x1,50		28,5	min. 32,6	0,230
273.957.3	ZK 8/07X	8 x Ø 7x1,50	1xØ 14,0x2,00	28,5	min. 32,6	0,250
273.957.5	ZK 6/07	6 x Ø 7x1,50		28,5	min. 32,6	0,200